

14.95 S

Technische Daten 5,8 mm mm 6x50 mm 11,8 mm 14,95 S S S Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3
 2 1 Streifen/Partikel (mm) 6x50 5,8 11,8 Schneidleistung (Blatt) 120- 130 130- 140 200- 210 Schnittgeschwindigkeit
 (m/s) 0,3 0,28 0,28 Anschluss (kW,V) 4,0/400/3ph 4,0/400/3ph 4,0/400/3ph Gewicht (kg) 443 443 443 Arbeitsbreite
 (mm) ca. 440 ca. 440 ca. 440 Auffangbehälter/ Volumen (l) 200 200 200 Geräuschpegel (db(A)) ca. 68 ca. 68 ca. 68
 Abmessungen LxBxH (mm) 1.680x800x1.640 1.680x800x1.640 1.680x800x1.640

Technische Eigenschaften Mit 800 mm Breite und auf Rollen ideal für beengte Platzverhältnisse
 Abschließbarer Hauptschalter und robuster Drehschalter

Automatische Reversierung bei Papierstau mit automatischem

Wiederanlauf Sensor für Maschinen- Abschaltung bei vollem Auffangbehälter Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen
 Zuführtisch mit integriertem Förderband