

## 15.90 VC

### Technische Daten

	6x50 mm	7,8x55 mm	11,8x55 mm		15.90 VC	VC	VC	Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe)	3	2	2
Streifen/Partikel (mm)	6x50	7,8x55	11,8x55	Schneidleistung (Blatt)	180-210	200-260	260-320	Schnittgeschwindigkeit (m/s)	0,18	0,18	0,18
Anschluss (kW,V)	6,05/400/3ph	6,05/400/3ph	6,05/400/3ph	Gewicht (kg)	855	855	855	Gewicht je Füllung (kg)	50-90	50-90	50-90
Arbeitsbreite (mm)	500	500	500	Auffangbehälter/ Volumen (l)	300	300	300	Geräuschpegel (db(A))	74	74	74
Abmessungen LxBxH (mm)	1.950x1.200x1.550	1.950x1.200x1.550	1.950x1.200x1.550								

Technische Eigenschaften      Abschließbarer Hauptschalter und Schlüsselschalter      Motor-Schutz-Einrichtung über Thermofühler und Überstromrelais

Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch für sofortige

Maschinen-Abschaltung beim Öffnen der Klappe

Sicherheitsschalter an der Zugangstüre zum Auffangbehälter für

Maschinen- Abschaltung beim Öffnen der Klappe