

## Intimus 702

Technische Daten      5,8 mm   3,8 mm   4x46 mm   1,9x15 mm   0,8x12 mm      intimus 702   702   702 CC   702  
 CC 702 SF   Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 4 5   Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 4x46 1,9x15 0,8x4,5  
 Schneidleistung (Blatt) 65-70 40-45 50-55 25-30 8-10   Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,12 0,12 0,10 0,10 0,23   Anschluss  
 (kW,V) 1,9/230 1,9/230 1,9/230 1,9/230 1,9/230   Gewicht (kg) 90 90 90 90 90   Arbeitsbreite (mm) 405 405 405 405 405  
 Auffangbehälter/ Volumen (l) 175 175 175 175 175   Geräuschpegel (db(A)) 52 52 52 52 52   Abmessungen B/T/H (cm)  
 66x56x105 66x56x105 66x56x105 66x56x105 66x56x105  
 Technische Eigenschaften      Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke      Staubfrei geschlossene  
 Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar      Optional: Großflächige Ablage auf dem Gerät

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel      Micro-Controller gesteuerte Elektronik      Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem  
 Spezialstahl      Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse      Anzeige für Betriebsbereitschaft  
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet