

DIN Container

AUSFÜHRUNG: Standard

- Boden gerundet 5 mm, auf 250 mm - hochgezogen und überlappend verschweisst
 - Vorteil: höhere Stabilität ,keine Schütdecken
 - Seiten- Stirn- und Türblech 3 mm
 - Bleche und Profile aus ST 37.2
 - Hakenaufnahme nach DIN 30722
 - Aufnahmebügel und Containerverriegelung aus ST 52 gemäß DIN 30722
 - Spanten (80x50x4) durchgehend verschweisst im Abstand von 750 mm
 - Endspant aus warmgewalztem UNP 200 mm
 - Außenrollen KST-gelagert, auswechselbar
 - Ablaufträger aus INP 180 gemäß DIN verstärkt
 - Doppelflügeltür 270 ° zu öffnen, arretierbar
 - Tür mit 2 Querstreben verstärkt und 3-fach scharniert ab 1500 mm Höhe
 - Türhaken mit Planenschutz
 - Zentralverriegelung nach BG und UVV
 - Planhaken
 - Steigeisen als Leiter an der Hakenseite in Fahrtrichtung links nach BG (VBG 74) und UVV
- Die Behälter entsprechen den gültigen Deutschen DIN- Normen und den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft der StVZO und besitzen die Prüfplakette ZH 1/589