

## intimus 302

## Technische Daten

5,8 mm 3,8 mm 1,9 mm 3,8x30 mm 1,9x15 mm 0,8x12 mm intimus 302 302 302 302 CC 302  
 CC 302 302 Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 3 4 5 5 Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 1,9 3,8x30 1,9x15 0,8x12  
 0,8x4,5 Schneidleistung (Blatt) 25-27 19-21 12-14 15-17 10-11 5-6 3-4 Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,10 0,10 0,10  
 0,10 0,10 0,10 0,10 Anschluss (kW,V) 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 Gewicht (kg)  
 18,5 18,5 18,5 20 20 20 20 Arbeitsbreite (mm) 240 240 240 240 240 240 240 Auffangbehälter/ Volumen (l) 32 32 32 32  
 32 32 32 Geräuschpegel (db(A)) 52 52 52 52 52 52 52 Abmessungen B/T/H (cm) 39x28x64 39x28x64 39x28x64  
 39x28x64 39x28x64 Technische Eigenschaften Ein-/Ausschaltung automatisch über  
 Lichtschranke Einwurföffnung für allgemeine Papierabfälle Einlage von auswechselbaren, umweltgerechten PE-  
 Plastikbeuteln möglich Micro-Controller gesteuerte Elektronik Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl  
 Abschaltung bei Überlastung durch Auto-Stop und Rücklauftaste Anzeige für Betriebsbereitschaft Leuchtanzeige bei  
 Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet