

intimus 402

Technische Daten 5,8 mm 3,8 mm 1,9 mm 3,8x30 mm 1,9x15 mm 0,8x12 mm intimus 402 402
 402 402 CC 402 CC 402 HS Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 3 4 5 Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 1,9 3,8x30
 1,9x15 0,8x12 Schneidleistung (Blatt) 25-27 19-21 12-14 15-17 10-11 5-6 Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,10 0,10 0,10
 0,10 0,10 0,10 Anschluss (kW,V) 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 Gewicht (kg) 19,5 19,5 19,5
 21 21 21 Arbeitsbreite (mm) 240 240 240 240 240 240 Auffangbehälter/ Volumen (l) 37 37 37 37 37 37 Geräuschpegel
 (db(A)) 52 52 52 52 52 52 Abmessungen B/T/H (cm) 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74

Technische Eigenschaften Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke Staubfrei geschlossene
 Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel Micro-Controller gesteuerte Elektronik Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem
 Spezialstahl Abschaltung bei Überlastung durch Auto-Stop und Rücklauftaste Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet