

intimus 502

Technische Daten

	5,8 mm	3,8 mm	3,8x36 mm	1,9x15 mm	0,8x12 mm	0,8x12 mm		intimus 502	502	502 CC	502 CC	
502 HS	502 MHS	502	Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe)				2	2	3	4	5	5
Schneidleistung (Blatt)				31-33	23-25	18-20	13-15	8-10	8-10	5-6	Schnittgeschwindigkeit (m/s)	
0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	Anschluss (kW,V)				1,1/230	1,1/230
41	41	43	43	43	43	43	Arbeitsbreite (mm)				260	260
Abmessungen B/T/H (cm)				49x38x87	49x38x87	49x38x87	49x38x87	49x38x87	49x38x87	49x38x87	Auffangbehälter/ Volumen (l)	
65	65	65	65	65	65	65	Geräuschpegel (db(A))				56	56
Technische Eigenschaften				Ein-/Ausschaltung automatisch über				Lichtschranke				
Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar												

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel Micro-Controller gesteuerte Elektronik Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse Anzeige für Betriebsbereitschaft Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet