

intimus 602

Technische Daten 5,8 mm 3,8 mm 3,8x36 mm 1,9x15 mm 0,8x12 mm intimus 602 602 602 CC
 602 CC 602 HS 602 Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 4 5 5 Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 3,8x36 1,9x15 0,8x12
 0,8x4,5 Schneidleistung (Blatt) 27-29 23-25 20-22 14-16 8-10 5-6 Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14
 0,14 Anschluss (kW,V) 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 Gewicht (kg) 60 60 60 60 60 60 Arbeitsbreite
 (mm) 405 405 405 405 405 405 Auffangbehälter/ Volumen (l) 130 130 130 130 130 130 Geräuschpegel (db(A)) 54 54 54
 54 54 54 Abmessungen B/T/H (cm) 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102
 Technische Eigenschaften Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke Staubfrei geschlossene Bauweise -
 auf Rollen flexibel einsetzbar Großflächige Ablage - platzsparend abklappbar

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel Micro-Controller gesteuerte Elektronik Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem
 Spezialstahl Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet