

## intimus 852

Technische Daten            3,8x40 mm   3,8x40 mm            intimus 852 VS 852 CC   Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3  
3 Streifen/Partikel (mm) 3,8x40 3,8x40   Schneidleistung (Blatt) 60-70 70-80   Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,04-0,36 0,24  
Anschluss (kW,V) 2,3-2,9/230 3,9/400, 3ph.   Gewicht (kg) 190 190   Arbeitsbreite (mm) 444 444   Auffangbehälter/  
Volumen (l) 200 200   Geräuschpegel (db(A)) 75 75   Abmessungen B/T/H (cm) 75x55x160 75x55x160

Technische Eigenschaften    Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke   Staubfrei geschlossene  
Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar   Großflächige Ablage - platzsparend abklappbar   Ausziehbarer Schieberahmen  
mit auswechselbarem, umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel   Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl  
Ein-/Ausschaltung manuell über Soft-Touch-Folientastatur   Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse  
Anzeige für Betriebsbereitschaft   Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet